



Spesifikasjoner Philips LED highbay  
BY122X Coreline G5 Aluminium grå  
203W 30000lm 55D - 840 kaldt hvit |  
IP65 - Interact dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246373                          |
| EAN                            | 8719514956049                   |
| Produsentkode                  | 95604900                        |
| Merke                          | Philips                         |
| Produsent navn                 | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                            |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 75000                           |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 203W                         |
| Dimbar                | Ja kan dimmes med Interact   |
| Lyskilde Inkludert    | Ja                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysvinkel (grader)    | 55                           |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tiltbar           | Nei                     |
| Lysfluks (Lumen)  | 30000lm                 |
| Lysutbytte (Lm/W) | 150                     |
| Effektfaktor      | >0.95                   |
| Nødbelysning      | Nei, ingen nødbelysning |
| Produkttype       | LED HighBay             |

## Armatur informasjon

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| EOC8                      | 95604900                  |
| Montering                 | Utenpåliggende Montering  |
| Armatur Tilkobling        | Tilkoblingsenhet, 3-polet |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)         |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                      |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK05 - 0.70 Joule         |
| Driftstemperatur          | -30 to +50                |
| Farge på Armaturet        | Grå                       |
| Materiale                 | Aluminium                 |
| Farge på deksel           | Grå                       |
| Product Serie             | BY122X                    |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 530 |
| Bredde (mm) | 393 |
| Høyde (mm)  | 126 |



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|